

KALIPSO



Descrição

Dimensões de transporte (LxPxH) 5700x1700x1900mm Peso 1400 kg

Potência nominal 7 Kw

Tensão 380 V trifásico + neutro

Frequência 50 / 60Hz

Pressão do ar 7 bar

Potência do motor de lâmina 2,2 kW

Faixa de ângulo de corte de 45 ° interno a 45 ° externo

Ajuste de ângulos intermediários gerenciado por controle

Diâmetro da lâmina de serra 500 mm (**também versão 600 mm**)

Rotação da lâmina N ° 2800 rpm

Comprimento mínimo de corte 280 mm / 13,38 pol.

Comprimento máximo de corte 4010 mm / 157,48 pol.

Sistema de medição do eixo X Banda magnética Velocidade máxima 35m / min Precisão 0,15 mm

Rotação da cabeça pneumática.

Pinças: 2 horizontais + 2 verticais

Transportador de rolos de suporte de perfil N ° 1 lado da cabeça móvel Bocal de pulverização

N °1 do sistema de lubrificação da lâmina

Capacidade do tanque de lubrificante 1 + 1 litro

Sistema de transporte de cavacos

Placa transportadora de cavacos

SEGURANÇA DA MÁQUINA

Proteção total da unidade de corte

Operada pneumaticamente

Controle de tela touchscreen de 22" INDUSTRIAL PC Porta USB N ° 1 no painel de controle

Umidade 75% Cores padrão RAL 7015 Faixa de temperatura operacional de 10 a 35 ° C.

KALIPSO

Carro-chefe em sua categoria, é uma máquina prática que orienta passo a passo o operador, graças a um painel de controle intuitivo e fácil de usar que garante um processo de trabalho preciso e seguro. O software gerencia automaticamente todos os métodos de trabalho, como cortes mínimos, cortes excessivos ou corte em V. O que não pode ser alcançado manualmente, KALIPSO pode fazê-lo com precisão. Ângulos internos e externos de 45 graus a 135 graus, posições intermediárias manuais, velocidade de reposicionamento acima de 40 metros por minuto, operação segura de dupla pressão, controle anticolisão e suporte intermediário como padrão. No KALIPSO é possível importar todo tipo de software.

KALIPSO – DIAGRAMA DE CORTE

VERTICAL PLANE SUPPORT

